

## KUNSTSTOF BUIS, PB, GEISOL., MANTEL

B244110.613.f01, v104, 2013-07-01

*OPMERKING: voor verwarmingswater.*

Fabrikaat: Thermaflex Isolatie bv.

- 1 Type: #  
\Flexalen 600. \.....
- 2 Constructie: #  
\flexibele voorgeïsoleerde kunststof buis met 1 st. mediumbuis.  
\flexibele voorgeïsoleerde kunststof buis met 2 st. mediumbuizen.
- 3 #  
\Zuurstofdiffusiedichtheid 80°C (mg/(m<sup>2</sup>.d)): 0,8.
- 4 #  
\Elasticiteit (N/mm<sup>2</sup>): E-modules 450.
- 5 #  
\Warmtegeleidingscoëfficiënt mediumbuis (W/(m.K)): 0,19.
- 6 #  
\Druk (kPa): max. 800.
- 7 #  
\Temperatuur (°C): max. 95.
- 8 Nominale buitendiameter mediumbuis (DN): #  
\12. \15. \20. \25. \32. \40. \50. \65. \80. \100.  
\.....
- 9 #  
\Wanddikte (SDR): 11.
- 10 Aantal buizen (st.): #  
\1. \2.  
*OPMERKING: 1 st. buis vanaf DN 20 t/m 125, 2 st. t/m DN 63.*
- 11 #  
\.....
- 12 #  
\Materiaal:
- 13 #  
\- medium buis: polybuteen.
- 14 #  
\- isolatie: polyolefine schuim, 100% gesloten cellen.
- 15 #  
\- mantel: HD-polyethyleen, geribd.
- 16 #  
\.....
- 17 #  
\Verbindingswijze: electrolas.....  
\Verbindingswijze: spiegellas.....
- 18 #  
\Kleur mantel, buis: zwart.
- 19 #  
\.....
- 20 #  
\Hulpstukken:
- 21 #  
\- bocht voorgeïsoleerd.....
- 22 #

\- T-stuk voorgeïsoleerd.....  
23 #  
  \- huisaansluiting Flexalink voorgeïsoleerd.....  
24 #  
  \- rubber waterdichte eindmanchetten.....  
25 #  
  \.....  
26 #  
  \Toebehoren:  
27 #  
  \- fixeerankers.....  
28 #  
  \- waterdichte muurdoorvoering.....  
29 #  
  \.....